

## Ricetrasmittitore portatile bibanda 144/430MHz

- Ricetrasmittitori bi-banda con display LCD con visualizzazione funzioni di menu
- Ricezione radio commerciale 65-108 MHz
- Modo frequenza o canale
- Codifica DTMF
- Incorpora 105 codici DCS e 50 codici CTCSS
- Scansione CTCSS e DCS
- Inserimento diretto CTCSS e DCS
- Funzione VOX per l'uso a mani libere
- Funzione ALLARME
- Fino a 128 memorie di canali
- Deviazione selezionabile Wide o Narrow
- Potenza selezionabile 5 Watt (alta) e 1 Watt (bassa)
- Tastiera programmabile con funzione "beep" e display retroilluminato, e doppio tasto PTT
- Doppia ricezione e doppio stand-by
- Ricezione e trasmissione su 2 bande incrociate
- Step di frequenza selezionabili 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25KHz
- Funzione "OFFSET" ( per accedere ai ripetitori)
- Tono a 1750Hz per accesso ai ripetitori
- Inversione frequenza
- Funzione SAVE per ridurre il consumo della batteria
- Funzione TOT (timer di trasmissione) programmabile
- Led di illuminazione superiore
- Modo scansione selezionabile
- Funzione Bus Channel Lock "BCLO"
- Scansione in ricezione toni CTCSS e DCS
- Programmabile da PC
- Livello di soglia squelch regolabile da 0 a 9
- Tono di fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Dimensioni 58 x 110 x 32 mm
- Peso di soli 130gr



Il ricetrasmittitore portatile UV-82 viene fornito completo dei seguenti accessori:  
*batteria al litio di elevata capacità, supporto di carica da tavolo con relativo adattatore 220Vac da parete, microfono/auricolare con doppio PTT, antenna, clip e cinghietta di trasporto.*