

**MB-WCMbnc** con BNC**MB-WCMsma** con SMA**Supporti a finestrino con connettore BNC o SMA**

supporti completi di 3,5m d cavo RG-174 e relativo connettore ad esso fissato, si possono rapidamente staccare dall'apparato, a cui sono stati collegati, e collegare fuori dal veicolo sulla picco staffa di rapida installazione senza foratura o collanti. È dotato al suo interno di gomma antisdrucciolo e anti-graffio per consentire una rapida e sicura presa, es. fine-strino dell'auto, la cui chiusura assicura un'installazione ferma e sicura.

Supporti per antenne veicolari**MB-470**

Supporto universale inclinabile e direzionabile a 360° con robusto sistema di ancoraggio, idonea per installazione su cofano o portellone posteriore dell'autoveicolo, abbinabile al cavo connettore centro tetto.

MB-700

supporto per antenne veicolari con fissaggio barre porta tutto dell'autoveicolo, abbinabile al cavo centro tetto, foro Ø 16 mm.

MB-B800

Supporto universale inclinabile e direzionabile a 360° con robusto sistema di ancoraggio, idonea per installazione su cofano o portellone posteriore dell'autoveicolo, abbinabile al cavo connettore centro tetto.

MB-400

Supporto universale con robusto sistema di ancoraggio, idonea per installazione su cofano o portellone posteriore dell'auto, abbinabile al cavo centro tetto, foro Ø 16mm.

**MB-470****MB-700****MB-B800****MB-400**

nuovi modelli

Base centro tetto a foratura

CC-ECH PL connettore SO-239 con 4 metri di cavo coassiale intestato con connettore PL-259

MC-ECH PL di tipo professionale con con-nettore SO-239 con 4 metri di cavo coassiale intestato con connettore PL-259



Basi magnetiche centro tetto

con protezione in gomma antigraffio a salvaguardia della carrozzeria, tutte fornite di 4 mt cavo coassiale intestato con PL-259



BM-147PL PL/PL Ø 147 mm



BM-175PL PL/PL Ø 175 mm



BM-3/122PL PL/PL con 3 magneti (Ø 122 mm ciascuno)