

Nuovi ricetrasmittitori portatili

FT-65E (144/430MHz)

FT-25E (144MHz)

- ✓ **Costruzione robusta IP-54 e MIL-810C/D/E**
- ✓ **Ridotte dimensioni: solo 52,5 x 104,5 x 31 mm (LxHxP) e peso 260 gr. (con SBR-25LI ed antenna)**
- ✓ **Potenza: 5 Watt (2,5 / 0,5Watt)**
- ✓ **Elevata potenza audio (1W) per chiare comunicazioni**
- ✓ **Elevata autonomia sino a 9 ore con la batteria al Litio in dotazione da 1950mAh**
- ✓ **Caricabatteria rapido in sole 3,5 ore (SBH-22 incluso)**
- ✓ **QRK (Quick Recall Key) 4 tasti programmabili dall'utente per un accesso rapido alle funzioni preferite**
- ✓ **Scanner versatile, VFO scan programmabile, Memory Scan, Priority Channel Scan e Weather alert Scan,**
- ✓ **VOX per uso a mani libere con SSM-512B (opzionale)**
- ✓ **Programmabile da PC con il cavo opzionale SCU-35**
- ✓ **Clonazione da radio a radio con il cavo SCU-36 opzionale,**
- ✓ **Ricezione frequenze FM Broadcast**
- ✓ **ARTS (Automatic Range Transponder System) e BCLO**
- ✓ **DTMF,**
- ✓ **codifica/decodifica toni CTCSS e codici DCS**
- ✓ **funzione risparmio batteria e APO (Automatic Power-off)**
- ✓ **TOT (Transmitter Time-out-timer)**



FT-65E (144/430MHz)



FT-25E (144MHz)

Entrambi i ricetrasmittitori operano in banda VHF in trasmissione da 144 a 146MHz e in ricezione da 136 a 174MHz, mentre il duo-banda FT-65E trasmette anche in UHF da 430 a 440MHz e riceve da 400 a 480MHz.

Accessori opzionali:

S5M-512B	microfono auricolare con VOX
SBR-26LI	batteria al litio ad alta capacità (2500 mAh)
SCU-36	cavo clonazione radio-radio
SCU-35	cavo programmazione da PC

I portatili FT-65E e FT-25E sono forniti completi di batteria SBR-52LI al Litio da 1950mAh, antenna, caricabatteria rapido SBH-22, adattatore AC 220V SAD-20, clip SHB-18 manuale in italiano e garanzia di 3 anni.