


Caratteristiche tecniche ricetrasmittitori HF/50MHz

modello	frequenza ricezione (MHz)	frequenza trasmissione	modi	potenza in trasmissione	sensibilità (1)	dimensione (mm) LxHxP	peso
FTDX-9000MP	0,03-60	160-6m	USB, LSB, CW RTTY, PACKET AM, FM	400W (AM 100W) regolabile classe A SSB 100W max	0,2uV (6m 0,12uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	518x165x438	29 Kg
FTDX-9000D	0,03-60	160-6m	USB, LSB, CW RTTY, PACKET AM, FM	200W (AM 50W) regolabile classe A SSB 75W max	0,2uV (6m 0,12uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	518x165x438,5	30 Kg
FTDX9000CONTEST	0,03-60	160-6m	USB, LSB, CW RTTY, PACKET AM, FM	200W (AM 50W) regolabile classe A SSB 75W max	0,2uV (6m 0,12uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	518x165x438,5	24 Kg
FTDX-5000MP	0,03-60	160-6m	USB, LSB, CW RTTY, PACKET AM, FM	200W (AM 50W) regolabile classe A SSB 75W max	0,2uV (6m 0,12uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	462 x 13 x 389	21 Kg
FTDX-3000D	0,03-56	160-6m	USB, LSB, CW, FM, RTTY, PSK	100W (AM 25W) regolabile	0,16uV (6m 0,125uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	365 x 115 x 312	10 Kg
FTDX-1200 	0,03-56	160-6m	USB, LSB, CW, FM, RTTY, PSK	100W (AM 25W) regolabile	0,16uV (6m 0,125uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	365 x 115 x 312	9,5 Kg
FT-950	0,03-56	160-6m	USB, LSB, CW AFSK, FSK, AM, FM	100W (AM 25W) regolabile	0,2uV (6m 0,12uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	365 x 115 x 315	9,8 Kg
FT-450D	0,03-56	160-6m	USB, LSB, CW AFSK, FSK, AM, FM	100W (AM 25W) regolabile	0,2uV (6m 0,12uV) SSB/CW 2uV (6m 1uV) AM 0,5uV (6m 0,35uV) FM	229 x 84 x 217	3,6 Kg

Caratteristiche tecniche ricetrasmittitori HF/50/144/430MHz

FT-897D	0,1-56 76-108 118-164 420-470	160-6m 2m 70cm	USB, LSB, CW AM, FM, FMW PKT, FSK	100W (HF/6m) 25W AM 50W (2m) 12.5W AM 20W (70cm) 5W AM con batterie 20W	0,25uV SSB/CW (2m/70cm 0,12uV) 2uV AM 1,8-54MHz 0,2uV FM 2m/70cm	200 x 80 x 262	3,9 Kg
FT-857D	0,1-56 76-108 118-164 420-470	160-6m 2m 70cm	USB, LSB, CW AM, FM, FMW PKT, FSK	100W (HF/6m) 25W AM 50W (2m) 12.5W AM 20W (70cm) 5W AM	0,25uV SSB/CW (2m/70cm 0,12uV) 2uV AM 1,8-54MHz 0,2uV FM 2m/70cm	156 x 52 x 233	2,1 Kg
FT-817ND	0,1-30 50-54 76-108 108-154 420-470	160-6m 2m 70cm	USB, LSB, CW AM, FM, FMW PKT, FSK	5W (AM 1,5W) @ 13,8Vcc	0,25uV SSB/CW (2m/70cm 0,12uV) 2uV AM 1,8-54MHz 0,2uV FM 2m/70cm	135 x 38 x 165	1,17Kg con batt.

(1) Sensibilità nelle bande amatoriali