



# YAESU

# FT-2DE

**IPX5**

**YAESU è lieta di annunciare il nuovo e avanzato ricetrasmittitore portatile bibanda 144 e 430MHz, C4FM e FM.**

- **Compatibile con "System Fusion"**
- **Modulazione digitale C4FM modo V/D, voice FR, data FR e analogica in FM**
- **FM digitale con AMS (Automatic Mode Select)**
- **Ampio display 1,7" (43 x 43 mm) touch screen**
- **144/430MHz**
- **5 watt di potenza**
- **resistente all'acqua (IPX5)**
- **elevata potenza audio, 700mW**
- **Smart Navigation**
- **Digital Group Monitor**
- **AF Dual Monitor**
- **V/V, U/U, V/U dual watch**
- **C4FM digitale / C4FM digitale dual monitor**
- **AF dual monitor**
- **ricevitore larga banda 0,5-999MHz**
- **GPS ad elevata sensibilità (66ch) con antenna incorporata**
- **APRS 1200/9600bps**
- **Equipaggiato con slot per micro-SD**
- **Snapshot con trasmissione delle immagini**
- **GPS logger records**



L' FT-2D è stato progettato per un semplice uso con un display touch screen retroilluminato ad alta risoluzione da 1,7" ( 43 x 43 mm), il quale fornisce molte informazioni con una interfaccia di semplice navigazione, fornendo una elevata funzionalità con una alta visibilità. Il nuovo FT-2DE è dotato della funzione AMS (modalità automatica di selezione) che permette il riconoscimento automatico di comunicazioni FM analogiche e digitali, permettendo nel contempo la coesistenza di diverse modalità di comunicazione. Elevata autonomia grazie alla batteria al litio da 2200mAh, dispone di 1245 memorie è inoltre compatibile con lo YAESU "System Fusion" tale da renderlo un apparato ideale per le comunicazioni digitali fra radioamatori, come ad esempio, ma non solo: Snapshot con la trasmissione di immagini ( richiede il microfono opzionale MH-85A11U), Smart Navigation, Digital Group Monitor (GM) con i dati di posizione e trasmissione dati di ID durante le comunicazioni e pieno supporto per il nuovo sistema WIRES-X.

**Accessori opzionali:**

<b>MH-58 A11U</b>	microfono altoparlante con camera Snapshot	<b>EDC-6</b>	Cavo di alimentazione esterna
<b>MH-34 A4B</b>	Microfono altoparlante miniatura	<b>CT-44</b>	Adattatore microfonico ( a 2 prese)
<b>SSM-57A</b>	Microfono con auricolare	<b>CT-168</b>	Cavo di clonazione
<b>SSM-63A/VC-25</b>	Cuffia (1 padiglione) con microfono e VOX	<b>CT-169</b>	Cavo connessione al PC (RS232)
<b>FBA-39</b>	Porta batteria a secco (3 xAA)	<b>CT-170</b>	Cavo DATA
<b>CD-41</b>	Supporto di carica da tavolo	<b>CT-176</b>	Cavo DATA ( 2.5mm-2.5mm)
<b>PA-48C</b>	Caricabatteria da parete (in dotazione)	<b>SCU-19</b>	Cavo USB per connessione al PC
<b>SDD-13</b>	Cavo auto con spina accendisigari e filtro	<b>SCH-24</b>	Astuccio in vinile

L' FT-2DE/PA48C è fornito completo di: batteria al litio SBR-14LI da 2200mAh, antenna YHA-72, , cavo USB, caricabatteria da parete PA-48C a 220Vac, clip fissaggio a cintura, manuale in italiano e garanzia italiana di 2 anni della IL elettronica.

Caratteristiche tecniche	
Banda di frequenza in ricezione	banda A (MAIN) da 0,5 a 999MHz in 11 bande / banda B (SUB) da 108 a 580MHz in 6 bande
Banda di frequenza in trasmissione	144-146 e 430-440MHz
Modi	F1D, F2D, F3E, F7W
Spaziatura canali	5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 KHz
Potenza in trasmissione	5 Watt ( @7.4Vcc o alimentazione esterna)
Alimentazione	7,4Vcc – negativo a massa
Dimensioni e peso	62 x 110 x 27 mm (LxHxP) – 310 gr con SBR-14LI e antenna