

FTA-750L e FTA-550L/AA

IPX5

**Nuovi ricetrasmittitori portatili aeronautici con VOR e ILS
compatti, versatili, robusti ed affidabili**

- **5 Watt AM PeP, tipica 1,5Watt**
- **Canalizzazione 25 e 8,33 KHz**
- **Grande display 43,2 x 43,2 mm a matrice di punti (160 x 160 dots)**
- **Navigazione ILS (localizzatore e discesa)¹**
- **Navigazione ILS (localizzatore)²**
- **Navigazione VOR**
- **Ricevitore GPS 66 canali WAAS¹**
- **Navigazione Waypoint¹**
- **GPS position logging¹**
- **Ricezione canali meteo NOAA³**
- **Allerta meteo NOAA³**
- **200 memorie con 15 caratteri alfanumerici**
- **Tastiera e display retroilluminati**
- **Resistente all'acqua IPX-5**
- **Connettore d'antenna BNC**
- **Elevata uscita audio 800W**
- **batteria al litio ad alta capacità 1800mAh¹**
- **porta batteria a secco 6 x AA^{1 2}**
- **software di programmazione da PC YCE01 (scaricabile on line)**

¹ solo FTA-750L

² solo FTA-550L/AA

³ disponibili solo nelle aree servite dal servizio



FTA-550L/AA

FTA-750L

I ricetrasmittitori portatili sono forniti dei seguenti accessori:

FT-750L: antenna, pacco batteria al litio da 1800mAh (SBR-12LI), supporto di carica da tavolo (SBH-11) completo di adattatore 220Vac (SAD-11), adattatore 12V cc con spina accendisigari (SDD-12), adattatore per cuffie (SCU-15), porta batteria alcaline 6 x AA (SBT-12), clip fissaggio a cintura, cavo USB (T9101606), manuale d'uso.

FTA-550L/AA : antenna, adattatore 12V cc con spina accendisigari (SDD-12), adattatore per cuffie (SCU-15), porta batteria alcaline 6 x AA (SBT-12), clip fissaggio a cintura, cavo USB (T9101606), manuale d'uso.

Caratteristiche tecniche	
Banda di frequenza in ricezione	108-136.975MHz (NAV e COM) – 161.650-163.275MHz (canali meteo) 329.125 – 335.000 MHz (Glide Slope – solo FTA-750L)
Banda di frequenza in trasmissione	118-136.975MHz
Modi	Tx: AM Rx: AM & FM
Spaziatura canali	8,33 3 25 KHz
Potenza in trasmissione	5 W (P.e.P.) 1,5W (potenza carrier)
Dimensioni e peso	62 x 133 x 34mm (LxHxP) – 410 gr con SBR-12LI e antenna



I.L. ELETTRONICA

Via Aurelia 299 – 19020 FORNOLA di VEZZANO L. (SP) Tel. +39 (0) 187.520.634 fax +39 (0) 187.520.622 e-mail: info@ielle.it
- commerciale@ielle.it web: www.ielle.it