

FT-4VE



Ricetrasmittitore portatile VHF FM

L'FT-4VE ha tre livelli di potenza in uscita: 5, 2,5 o 0,5 watt che trasmette da 144 a 146 MHz mentre in ricezione copre le bande di frequenza: 65-108MHz, 136-174MHz, è compatto (52 x 90 x 30 mm). e leggero, robusto, l'altoparlante offre una potenza di 1 Watt con audio potente e chiaro. Il pacco batteria agli ioni di litio da 1750 mAh (in dotazione) è in grado di funzionare fino a 15 ore (TX 5%, RX 5%, Standby 90 %). Il caricatore rapido da 3.5 ore di carica SBH-22 è in dotazione. Il funzionamento VOX è disponibile con il microfono/auricolare SSM-512B (opzionale). Altre caratteristiche includono: Canali WX con Allarme "Severe Weather", programmazione PC (cavo opzionale), clonazione radio/radio (cavo opzionale), inserimento da tastiera, funzione ARTS, toni CTCSS / DCS , Busy Channel Lockout (BLCO), funzione di spegnimento automatico (TOT). Ultra compatto e leggero con dimensioni:

Potenti uscite

- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità, da 1750 mAh, che fornisce una elevata autonomia e per una veloce ricarica della batteria è fornito del caricabatteria rapido.
- 223 canali di memoria: 200 memorie standard e 3 canali Home e 10 set di canali di memoria PMS.
- Funzionalità di scansione versatili: Scansione VFO programmabile, esegue la scansione di tutti i canali nell'intervallo di frequenza desiderato, la scansione della memoria consente la scansione delle frequenze selezionabili dall'utente, la scansione dei canali prioritari può essere utilizzata per scansionare i canali di memoria e rendere prioritario un canale. La scansione di Weather Alert avvisa l'utente quando si avvicina il maltempo.
- programmabile da PC: L'FT-4VE può essere programmato direttamente da un PC, rendendo tutte le funzioni di configurazione avanzate di semplice implementazione con il software opzionale e il cavo di programmazione SCU-35.

Altre funzionalità avanzate, tra cui: clonazione con il cavo clone SCU-36 opzionale, ricevitore radio-FM, ARTS (Automatic Transponder System), funzionamento DTMF, funzionamento CTCSS / DCS, TOT (timeout timer) e altro ancora.....

Accessori forniti in dotazione: Batteria agli Ioni di Litio da 7.4V a 1'750mAh, SBR-28LI, caricatore rapido da tavolo, SBH-22, caricabatterie da muro AC, SAD-20, clip da cintura, SHB-18, antenna, manuale in italiano e garanzia YAESU di 3 anni



I.L. ELETTRONICA

CERTIFIED EUROPEAN DISTRIBUTOR

Via Aurelia 299 – 19020 FORNOLA (SP) tel. 0187.520.634 fax 0187.520.622
commerciale@ielle.it www.ielle.it www.yaesuitalia.it