

VX-6E

Ricetrasmittitore Portatile 144/430 MHz "Water-proof" IPX-7



- ✓ **"Water-proof" a norme IPX7**
- ✓ **Ampio spettro in ricezione**
- ✓ **Ridotte dimensioni: solo 58 x 89 x 28,5 mm (LxHxP) e peso 270 gr. (con FNB-80LI ed antenna)**
- ✓ **Potenza: 5 Watt (2,5 / 1 / 0,3Watt)**
- ✓ **Water-proof a norme IPX-7 (per 30 min ad 1 metro di profondità)**
- ✓ **Batteria alta capacità FNB-80LI (litio 1400mAh @ 7,2Vcc)**
- ✓ **1000 memorie di canale con etichetta alfanumerica**
- ✓ **Banda 222-225MHz (trasmissione solo per gli stati ove è consentito l'uso)**
- ✓ **Ricezione banda AM aeronautica (108-137MHz)**
- ✓ **Ricevitore da 0,5 a 999 MHz (AM/NFM/WFM)**
- ✓ **Channel counter, visualizza la frequenza di un trasmettitore entro limiti di banda preimpostata**
- ✓ **Deviazione in trasmissione 5 o 2.5KHz con regolazione livello microfonico**
- ✓ **CTCSS (50 toni) e DCS (104 toni) encoder/decoder**
- ✓ **Funzione chiamata d'emergenza automatica con ID (EAI)**



Inoltre dispone delle seguenti funzioni:

- scansione: VFO, memorie, PMS, dual-watch • funzione "Smart Search"
- 1000 canali di memoria in 24 banchi con etichetta alfanumerica
- 10 memorie DTMF Auto-dialer
- avanzate funzioni paging e code scquelch (EPCS) • ARTS™ (Auto-Range Transponding System)
- ARS (automatic repeater shift)
- pass-word di sicurezza
- display alfanumerico a 6 digit con visualizzazione tensione batteria
- RF squelch • funzione "channel counter", visualizza la frequenza di un trasmettitore entro limiti di banda preimpostata
- economizzatore batterie: APO, TOT
- blocco tastiera e DIAL
- attenuatore Front-end • alimentazione esterna 6-16Vcc (7,4Vcc nom).

Il portatile VX-6E viene fornito completo di batteria al litio FNB-80LI da 1300mAh e caricabatteria da parete PA-48C