

YAESU

FT-7250DE



Ricetrasmittitore bibanda 144/430MHz con modulazione analogica e digitale C4FM

- operante con le modalità C4FM digitali e convenzionali FM avanzate
- AMS (Automatic Mode Select) riconosce automaticamente il segnale come C4FM digitale o FM convenzionale
- sofisticata funzione ID-gruppo digitale (DG-ID)
- memoria ID gruppo digitale (DG-ID): Fino a 10 coppie DG-ID con tag alfanumerici
- trasmettitore ad alta potenza da 50 Watt (VHF e UHF) con FACC "Funnel Air-Convection Conductor (Wind Tunnel)"
- Elevata stabilità con TCXO da $\pm 2,5$ ppm
- Audio potente e chiaro da 3 W con altoparlante anteriore
- AMS con indicatore LED di modalità a LED multicolore
- 225 canali di memoria con tag alfa-numeric (massimo 8 caratteri)
- Ricezione a banda larga per 108 MHz - 579,995 MHz (108 - 137 MHz: Airband)
- Ricezione di radiodiffusione
- Funzione di avviso meteo
- Facile connessione con il sistema di collegamento WIRES-X
- Inserimento da tastiera delle frequenze operative dal microfono - CTCSS e DCS Codifica / Decodifica,
- Funzioni di scansione versatili: Scansione VFO, Scansione memoria preferenziale, Scansione memoria programmabile
- Doppio orologio
- dimensioni (L x A x P): 155 x 42 x 145.5mm senza manopole e ventola.
- Peso circa 1.3kg.

L' FT-7250DE è fornito completo di microfono DTMF MH-48A6JA, staffa fissaggio veicolare, cavo USB, cavo alimentazione 12Vcc, manuale in lingua italiana e 3 anni di garanzia YAESU

CERTIFIED EUROPEAN DISTRIBUTOR



I.L. ELETTRONICA

Via Aurelia 299 – 19020 FORNOLA (SP) tel. 0187.520.634 fax 0187.520.622
commerciale@ielle.it www.ielle.it www.yaesuitalia.it