



 **wouxun**[®]

KG-UV920PE

**Ricetrasmittitore veicolare
144/430MHz**

- **Full-duplex con funzione cross-band repeater e transponder**
- **doppia ricezione simultanea**
- **999 memorie**
- **doppio display LCD alfanumerico**
- **frontale remotizzabile con kit completo di 5 mt di cavo**
- **50 Watt (40W UHF) / 25/10W**

Nuovo ricetrasmittitore veicolare bibanda dalle elevate prestazioni ma con un prezzo contenuto.

Il KG-UV920R dispone di frontalino con doppia inclinazione e la possibilità di telecomando remoto staccando il pannello frontale dalla radio. Dispone di doppio altoparlante, funzione DTMF e CTCSS QT e DQT enc/dec e scansione, chiamata elettiva singola e di gruppo (Group Call), scansione canale prioritario, APO power management, informazioni vocali (in lingua inglese), messaggi di chiamata in ingresso o in uscita con proprio ID, ricezione WFM 88-108 MHz, tutti gli step programmabili: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 KHz, possibilità di selezionare 3 diversi colori del display.

Microfono da palmo con altoparlante integrato (in dotazione) con tastiera multifunzione DTMF, possibilità da menù di selezionare se ricevere solo sull'altoparlante del microfono o della radio, su entrambi.

Doppia ventola di raffreddamento forzato per servizi gravosi con termostato di abilitazione. Possibilità di gestione e programmazione da PC presa USB con cavo e software dedicato (opzionali).

Il KG-UV-920R è fornito in dotazione di:

microfono da palmo con tastiera, pannello inclinazione frontalino, staffa fissaggio veicolare, cavo di alimentazione, supporto per frontalino remoto con relativo cavo di estensione (5m)

Accessori opzionali:

- Cavo di programmazione USB
- Cavo di connessione fra 2 apparati per uso ponte ripetitore

Caratteristiche tecniche principali:

- Alimentazione 13.8Vcc ± 15%
- Peso 1,45 Kg
- Dimensioni 140 x 44 x 207 mm
- Sensibilità 0,25 µV
- Stabilità frequenza ± 2.5 ppm
- Uscita audio altoparlanti interni ≤ 3W – altoparlante microfono ≤ 1W